

OPIS PROIZVODA

Tekući proizvod za poliranje obnavlja prijašnji sjaj na gelcoatu i obojenim površinama. Ne sadržava vosak ili silikon. Za ručno kao i strojno poliranje (800-1000 o/min).

- * Lagan za uporabu
- * Uklanja lagane ogrebotine i oksidaciju
- * Prikladan i za automobile, kamp prikolice ili vrtni namještaj

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB825
Specifična Težina	1.06
Suha Tvar	13%
Uobičajen vijek trajanja	2 anni
VOC	158 g/lit
Veličina	500 ml

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA**Sušenje**

	Ponovni premaz							
	Temperatura Podloge							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ponovni premaz sa	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Čistite sredstvom za čišćenje Super Cleaner. Isprati svježom vodom i pustiti da se osuši.
Metoda	Nanesite Liquid Rubbing čistom i suhom krpom. Polirajte kružnim pokretima. Strojno poliranje (800-1000 o/min) je najučinkovitiji način. Površinu dalje polirajte suhom i čistom krpom Zaštitite površinu proizvodima Marine Polish, Marine Wax ili UV Wax Sealer.
Napomene	Miješanje - Dobro protresite prije uporabe.
Neki Važni Podaci	Izbjegavajte rad pri izravnom sunčevom svjetlu. Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Prikladan za uporabu na plastici ojačanoj staklom (GRP) i obojenim površinama.

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Liquid Rubbing treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Liquid Rubbing mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. ODLAGANJE: Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Liquid Rubbing ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.
Važni Podaci	<i>Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na</i>

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Liquid Rubbing

Njega čamca

Čišćenje i poliranje



ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Ref:3195 Liquid Rubbing Datum izdavanja:15.12.2014