

Stain Remover

Njega čamca

Prikladan za čišćenje plastike ojačane staklom (GRP) i obojenih površina



OPIS PROIZVODA

Penetrirajući gel visoke čvrstoće koji brzo i lako uklanja mrlje, kao što su lagano hrđanje i žutenje, na plastici ojačanoj staklom (GRP) i obojenim površinama.

* Reaktivna formula - nije potrebno strugati površine, time se izbjegava stvaranje ogrebotina

* Gust gelasti sastav - bez curenja ako se nanosi na okomite površine

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB822
Specifična Težina	1.02
Suha Tvar	11%
Uobičajen vijek trajanja	2 anni
VOC	552 g/lit
Veličina	500 ml

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

Sušenje

	Ponovni premaz							
	Temperatura Podloge							
Ponovni premaz sa	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Za izbjegavanje ogrebotina uzrokovanih prljavštinom, očistite površinu sredstvom za čišćenje Super Cleaner te isperite vodom prije tretiranja.
Metoda	Obilno nanesite Stain Remover četkom, spužvom ili krpom kružnim pokretima. Ostavite 10 minuta, zatim isperite svježom vodom.
Napomene	Miješanje - Umiješajte tresite temeljito.
Neki Važni Podaci	Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Prikladan za uporabu na plastici ojačanoj staklom (GRP) i obojenim površinama.
Broj Slojeva	1
Metode nanošenja	Kist/Krpa/spužva

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Stain Remover treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Stain Remover mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. ODLAGANJE: Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Stain Remover ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.
Važni Podaci	<i>Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na</i>

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Stain Remover

Njega čamca

Prikladan za čišćenje plastike ojačane staklom (GRP) i obojenih površina



ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Ref:10172 Stain Remover Datum izdavanja:15.12.2014