

Super Cleaner

Njega čamca

Čišćenje i odmaščivanje



OPIS PROIZVODA

Super Cleaner je visoko koncentrirano sredstvo za čišćenje. Učinkovito uklanja vosak, ulje i onečišćenje. Prikladan za ručno i strojno pranje pod visokim pritiskom. Odmašćuje i čisti bez oštećenja gelcoata ili obojenih površina. Uvijek upotrijebite prije voskanja.

* Vrlo učinkovito odmaščivanje ako se upotrebljava u visokim koncentracijama

* Lagan za uporabu

* Ne oštećuje akrilno staklo

* Upotrijebite prije bojanja ili voskanja

* Pogodan i za opće čišćenje na čamcu, uzvoju/motoru ili automobilu

* Biorazgradljiv

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB820
Specifična Težina	0.98
Suha Tvar	30%
Mix Ratio	Lagano/srednje čišćenje - 4 do 8 crnih čepova za 4 litre vode. Teže čišćenje - upotrijebite nerazrijeđen proizvod.
VOC	0 g/lit
Veličina	500 ml

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

Sušenje

	Ponovni premaz							
	Temperatura Podloge							
Ponovni premaz sa	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Isprati svježom vodom i pustiti da se osuši.
Metoda	Odaberite odgovarajući omjer miješanja. Dodajte potreban broj čepova Super Cleaner u svježu vodu. Nanesite Super Cleaner na vlažnu krpu ili spužvu i zatim čitavu površinu obrišite uz umjeren pritisak kako bi bila čista. Isperite svježom vodom.
Napomene	Miješanje - Dobro protresite prije uporabe.
Neki Važni Podaci	Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Prikladan za uporabu na plastici ojačanoj staklom (GRP), obojenim i metalnim površinama.
Metode nanošenja	Kist/Krpa/spužva

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Super Cleaner treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Super Cleaner mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. ODLAGANJE: Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Super Cleaner ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.
Važni Podaci	Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Super Cleaner
Njega čamca
Čišćenje i odmašćivanje



prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.