

# Teak Oil

## Njega čamca

Penetrirajuće ulje za zaštitu tvrdog drva



### OPIS PROIZVODA

Teak Oil je specijalno penetrirajuće ulje za zaštitu paluba i interijera od tikovine. Stvara zaštitnu površinu koja se lako čisti.

\* Tradicionalna skandinavska formula, sadržava laneno i tung ulje, za krajnju zaštitu

\* Za uporabu na bilo kojem unutarnjem ili vanjskom tvrdom drvu

\* Stvara privlačan i sjajan završni površinski sloj

\* Prodire čak i u vlažno drvo

\* Sadržava inhibitor hrđe za metalne površine

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMB845
Specifična Težina	0.8
Suha Tvar	33%
Uobičajen vijek trajanja	2 anni
VOC	552 g/lit
Veličina	500 ml

### INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

#### Sušenje

	Ponovni premaz							
	Temperatura Podloge							
Ponovni premaz sa	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

### NANOŠENJE I UPOTREBA

<b>Priprema</b>	Omogućuje da je golo drvo čisto i suho. Drvo po potrebi očistite proizvodom Teak Restorer.
<b>Metoda</b>	Nanesite 1-2 sloja Teak Oil krpom ili četkom. Pustite da se ulje osuši prije dodirivanja. Ponovite po potrebi tijekom sezone. Uklonite ulje od tikovine s brtvila jer bi ono moglo omekšati brtvilo ako na njemu ostane tijekom dužih vremenskih razdoblja.
<b>Napomene</b>	<b>Miješanje</b> Dobro protresite prije uporabe.
<b>Neki Važni Podaci</b>	Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Okolišna temperatura treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C.
<b>Kompatibilnost/vrsta materijala</b>	Prikladan za uporabu na unutarnjem i vanjskom tvrdom drvu.
<b>Metode nanošenja</b>	Kist, krpa

### TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

<b>Skladištenje</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE:</b> Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Teak Oil treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. <b>TRANSPORT:</b> Teak Oil mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
<b>Sigurnost</b>	<b>OPĆENITO:</b> Pročitati etiketu za sigurnosne upute iz dijela zdravlje i sigurnosne informacije, također dostupan i na našoj telefonskoj liniji za savjete. <b>ODLAGANJE:</b> Ne bacati limenke ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Podsjetnik Teak Oil ne može biti odložen ili bačen bez odobrenja. Odlaganje ostataka mora biti u okviru zakonske regulative.
<b>Važni Podaci</b>	<i>Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete</i>

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Teak Oil

Njega čamca

Penetrirajuće ulje za zaštitu tvrdog drva

*proizvoda.*

---



---

Za više informacija kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili posjetite <http://www.yachtpaint.com>.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2014.

Ref:3518 Teak Oil Datum izdavanja:15.12.2014